



HATICO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HATICO VIỆT NAM
PHÒNG THỬ NGHIỆM – VIMCERTS 269 - VILAS 1349

Đ/c: Số 45, ngách 14/20, ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, P. Thanh Liệt, TP Hà Nội

Đ/c PTN: Liền kề 16.31, KĐT Hinode Royal Park, xã Hoà Đức, TP. Hà Nội

Tel: 0936.175.507

Email: haticovietnam2016@gmail.com

Số: 11112/2025/PKQ/25.6447

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH MAY VIỆT THUẬN
 Địa chỉ : Lô P1, đường N5A, khu công nghiệp Hòa Xá, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình
 Địa điểm quan trắc : Lô P1, đường N5A, khu công nghiệp Hòa Xá, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình
 Vị trí lấy mẫu : - NT.230825-009- Nước thải sau hệ thống xử lý tại điểm xả cuối đầu nối với hệ thống thoát nước của khu công nghiệp, tọa độ X=2259174, Y=566747 (NT)
 Tên mẫu/ Loại mẫu : Nước thải Số lượng mẫu: 01
 Ngày lấy mẫu : 23/08/2025 Ngày hoàn thành thử nghiệm: 08/09/2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 40:2011/ BTNMT
				NT	Cột B, Cmax
1	Lưu lượng ^(b)	m ³ /h	HD.QT.N.01	3,9	-
2	pH ^(b)	-	TCVN 6492:2011	7,32	5,5 - 9
3	COD ^(b)	mg/L	SMEWW 5220C:2023	14,1	148,5
4	BOD ₅ (20°C) ^(b)	mg/L	TCVN 6001-1:2021	6,6	49,5
5	TSS ^(b)	mg/L	TCVN 6625:2000	10,2	99
6	Tổng dầu mỡ khoáng ^(b)	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023	KPH (MDL=1,1)	9,9
7	Amoni (tính theo N) ^(b)	mg/L	TCVN 5988:1995	KPH (MDL=0,4)	9,9
8	Clo dư ^(b)	mg/L	SMEWW 4500-Cl:2023	KPH (MDL=0,1)	1,98
9	Tổng Nito ^(b)	mg/L	TCVN 6638:2000	10,2	39,6
10	Tổng phosphor (Tổng P) ^(b)	mg/L	TCVN 6202:2008	KPH (MDL=0,02)	5,94
11	Sulfua (H ₂ S) ^(b)	mg/L	TCVN 6637:2000	KPH (MDL=0,02)	0,495
12	Tổng Coliforms ^(b)	MPN/ 100ml	SMEWW 9221B:2023	1,2×10 ³	5.000

Ghi chú:

+ KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp

Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải Công nghiệp (Áp dụng quy chuẩn so sánh theo nội dung giấy phép môi trường số 1475/GPMT-UBND do

1. (-) Không quy định

3. Các chỉ tiêu đánh dấu (b) được công nhận Vimcerts

5. Các chỉ tiêu đánh dấu (*) được thực hiện bởi nhà thầu phụ

7. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm do khách

hàng trực tiếp gửi đến, hoặc công ty lấy về.

9. Phiếu kết quả được tách ra từ phiếu số 11112/2025/PKQ/25.6447

2. Các chỉ tiêu đánh dấu (a) được công nhận Vilas

4. Các chỉ tiêu đánh dấu (c) được công nhận bởi Sở Y tế Hà Nội

6. Không tự ý sao lưu kết quả khi chưa có sự đồng ý của phòng thử nghiệm

8. Thời gian lưu mẫu 7 ngày, quá thời hạn phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.

UBND tỉnh Nam Định cấp ngày 27/7/2023)

Cột B: Giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

+ $C_{max} = C \times K_q \times K_f$ (Với $K_q=0,9$, $K_f=1,1$)

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2025

TM. PHÒNG THỬ NGHIỆM


Nguyễn Thị Duyên

CÁN BỘ QA/QC


Hoàng Thị Kim Anh



1. (-) Không quy định
2. Các chỉ tiêu đánh dấu (a) được công nhận Vilas
3. Các chỉ tiêu đánh dấu (b) được công nhận Vimcerts
4. Các chỉ tiêu đánh dấu (c) được công nhận bởi Sở Y tế Hà Nội
5. Các chỉ tiêu đánh dấu (*) được thực hiện bởi nhà thầu phụ
6. Không tự ý sao lưu kết quả khi chưa có sự đồng ý của phòng thử nghiệm
7. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm do khách hàng trực tiếp gửi đến, hoặc công ty lấy về.
8. Thời gian lưu mẫu 7 ngày, quá thời hạn phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.
9. Phiếu kết quả được tách ra từ phiếu số 11112/2025/PKQ/25.6447